


PIKUS 105 ADVANCED




DISQUES COMPATIBLES



OPTIONS



EMBALLAGE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Pour la coupe de la céramique, du marbre, du granit, du ciment, etc...
- Longueur maximale de coupe 105 cm
- Épaisseur maximale de coupe : 80 mm en une passe ; 150 mm en deux passes
- Diamètre max du disque : 250 mm ; Diamètre min. 230 mm
- Profondeur de coupe réglable
- Groupe moteur inclinable pour coupe en biseau de 0° à 45°
- Entraînement par courroie pour optimiser le moteur et la capacité de coupe
Rapport de réduction nombre de tours moteur/disque : 1,4/1. Transmission à courroie poly V.
- Structure en fonte d'aluminium.

- Bac en polypropylène. Démontable pour faciliter le nettoyage. Capacité 30 litres (10 Gal).
- Disque de refroidissement avec pompe multi-jets
- Groupe moteur en aluminium fondu et doté de système d'écoulement à 4 poulies (double tampon) réglables.
- Equerre ajustable pour garantir une précision dans le temps.
- Pieds télescopiques munis d'un dispositif de sécurité
- Double protège disque
- Protège disque toujours parallèle au carreau pour garantir une épaisseur maximale de coupe.
- Equipée de : disque pour grès cérame diam. 250 mm, roues pour transport, kit de clés, manuel d'utilisation et de maintenance.

SPÉCIFICATIONS SELON MODÈLE

Article	Barcode	Box	Lightning Bolt	M	Motor	Motor	Disc	Disc
423ADV	8024648055163	1	230 V 50Hz	Monophasé	1,5 HP / 1,1 kW	2800	250 mm	10"
423ADV 60	8024648055927	1	230 V 60Hz	Monophasé	1,5 HP / 1,1 kW	3360	250 mm	10"
423ADV US	8024648055910	1	110 V 60Hz	Monophasé	1,3 HP / 1 kW	3360	250 mm	10"
423ADV GB	8024648055903	1	115 V 50Hz	Monophasé	1,3 HP / 1 kW	2800	250 mm	10"

DIMENSIONS

Modèle	Disc	Tray	Tray	Tray	Tray	Tray	Tray	Weight	Box	Weight
PIKUS 105 ADV	250 mm 10"	80 mm 3 1/8"	55 mm 2 1/8"	105 cm 41 3/8"	∞	75x75 cm 29 1/2"x29 1/2"	145x70xh 79 cm 57"x27"x h 31"	64 Kg 141 lbs	150x73xh 95cm 59"x29"x h 37"	82 Kg 181 lbs

