

## CALA ÉLECTRIQUE - TLN



- > Symétrique
- > Intégrée partie basse



### LES PLUS

- Radiateur **extra-plat**, avec une très faible saillie au mur.
- La fonction **TimerProg** sur les modèles électriques **permet de programmer une chaleur renforcée quotidienne en automatique et à l'heure souhaitée.**
- Un large choix de teintes possible.
- L'option fixation Claustra facilite l'agencement des salles de bains complexes ou des grandes pièces et apporte un rayonnement multi faces.

### DESCRIPTIF

- Radiateur sèche-serviette en acier.
- **Fabriqué en Union Européenne.**
- Éléments ronds horizontaux diam. 25 mm.
- Collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux, épaisseur 1,4 mm.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base blanc Pure White 603 (RAL 9016).
- Gabarit de pose livré dans l'emballage.
- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.
- 4 consoles murales indépendantes dans la couleur de l'appareil, incluses dans l'emballage.

Saillie au mur  
94 mm  
Régulation



## TIMERPROG

Régulation positionnée en bas à droite du radiateur

Thermostat d'ambiance électronique cat. C gradué en degré

- Programmation centralisée possible par fil pilote 6 ordres (Confort, Eco, abaissements -1°C et -2°C, Hors Gel, Arrêt)
- Fonction "Timerprog" permettant de programmer une montée de température automatique journalière
- Fonction marche forcée / séchage 2 H
- Bague d'étalonnage de température pour ajuster parfaitement le thermostat
- Programmation possible pour courant porteur Premium System (cf. partie radiateurs électriques)

---

## OPTIONS

- Vaste choix de couleurs possible.
- Packs robinetterie.
- Fixation Claustra.
- Régulation Timerprog.
- Accessoires patères, porte-serviettes.
- Programmation courant porteur Premium System pour une programmation 3 zones dans la maison.

---

RÉFÉRENCE	PUISSANCE C. CENTRAL ? T50K	PUISSANCE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)
TLN-050-050-TF	-	500	968	501
TLN-075-050-TF	-	750	1 208	501
TLN-100-050-TF	-	1 000	1 728	501
TLN-125-060-TF	-	1 250	1 848	601