

PETITES CAPACITÉS

La solution idéale pour un appoint d'eau chaude

Chauffe-eau électrique | Petites Capacités



LA SOLUTION D'APPOINT

- Eau chaude **rapidement** disponible
- **Protection** par anode magnésium

UN ENCOMBREMENT MINIMAL

- Compacité des modèles en hauteur et en largeur pour une **intégration facile** sur ou sous un évier (ex : placard)

* De 15 à 65 °C. ** Pour un appareil réglé à 65 °C et une ambiance à 20 °C. ***RB 15L sur évier : sorties eau chaude / eau froide en dessous. ****SB 15L sous évier : sorties eau chaude / eau froide sur le dessus.



CARACTÉRISTIQUES

R 15 L

	Unité	R 15 L
Petite capacité - PC Série Etroite sur évier (RB)		
* RB 15l sur évier : sorties eau chaude / eau froide en dessous		
Capacité	L	15
Tension	V	230 mono
Puissance	W	2000
Temps de chauffe (1)		0h26
Constante de refroidissement		0.75
Consommation d'entretien (2)	kWh/24	0.53
Classe énergétique		B
Diamètre	mm	287
Hauteur	mm	496
Code		325116
Petite capacité - PC Série Compacte sur et sous évier (SB)		
* SB 15L sous évier : sorties eau chaude / eau froide sur le dessus		
Capacité	L	
Tension	V	
Puissance	W	
Temps de chauffe (1)		
Constante de refroidissement		
Consommation d'entretien (2)	kWh/24	
Classe énergétique		
Diamètre	mm	
Hauteur	mm	
Code		

RB (sur évier) 15 L *

	Unité	RB (sur évier) 15 L *
Petite capacité - PC Série Etroite sur évier (RB)		
* RB 15l sur évier : sorties eau chaude / eau froide en dessous		
Capacité	L	
Tension	V	
Puissance	W	
Temps de chauffe (1)		
Constante de refroidissement		
Consommation d'entretien (2)	kWh/24	
Classe énergétique		
Diamètre	mm	
Hauteur	mm	
Code		
Petite capacité - PC Série Compacte sur et sous évier (SB)		
Capacité	L	15
Tension	V	230 mono
Puissance	W	1600
Temps de chauffe (1)		0h32
Constante de refroidissement		0.82
Consommation d'entretien (2)	kWh/24	0.58
Classe énergétique		B
Diamètre	mm	338
Hauteur	mm	399
Code		325216
* SB 15L sous évier : sorties eau chaude / eau froide sur le dessus		

SB (sous évier) 15 L **

	Unité	SB (sous évier) 15 L **
Petite capacité - PC Série Etroite sur évier (RB)		
* RB 15l sur évier : sorties eau chaude / eau froide en dessous		
Capacité	L	
Tension	V	
Puissance	W	
Temps de chauffe (1)		
Constante de refroidissement		
Consommation d'entretien (2)	kWh/24	
Classe énergétique		
Diamètre	mm	
Hauteur	mm	
Code		
Petite capacité - PC Série Compacte sur et sous évier (SB)		
* SB 15L sous évier : sorties eau chaude / eau froide sur le dessus		
Capacité	L	15
Tension	V	230 mono
Puissance	W	2000
Temps de chauffe (1)		0h23
Constante de refroidissement		0.93
Consommation d'entretien (2)	kWh/24	0.66
Classe énergétique		B
Diamètre	mm	338
Hauteur	mm	399
Code		326216

30 L

	Unité	30 L
Petite capacité - PC Série Etroite sur évier (RB)		
* RB 15l sur évier : sorties eau chaude / eau froide en dessous		
Capacité	L	30
Tension	V	230 mono
Puissance	W	2000
Temps de chauffe (1)		0h57
Constante de refroidissement		0.53
Consommation d'entretien (2)	kWh/24	0.76
Classe énergétique		C
Diamètre	mm	338
Hauteur	mm	623
Code		321104
Petite capacité - PC Série Compacte sur et sous évier (SB)		
* SB 15L sous évier : sorties eau chaude / eau froide sur le dessus		
Capacité	L	
Tension	V	
Puissance	W	
Temps de chauffe (1)		
Constante de refroidissement		
Consommation d'entretien (2)	kWh/24	
Classe énergétique		
Diamètre	mm	
Hauteur	mm	
Code		

50 L

	Unité	50 L
Petite capacité - PC Série Etroite sur évier (RB)		
* RB 15l sur évier : sorties eau chaude / eau froide en dessous		
Capacité	L	50
Tension	V	230 mono
Puissance	W	2000
Temps de chauffe (1)		1h36
Constante de refroidissement		0.48
Consommation d'entretien (2)	kWh/24	1.13
Classe énergétique		C
Diamètre	mm	338
Hauteur	mm	918
Code		327106
Petite capacité - PC Série Compacte sur et sous évier (SB)		
* SB 15L sous évier : sorties eau chaude / eau froide sur le dessus		
Capacité	L	
Tension	V	
Puissance	W	
Temps de chauffe (1)		
Constante de refroidissement		
Consommation d'entretien (2)	kWh/24	
Classe énergétique		
Diamètre	mm	
Hauteur	mm	
Code		