



Détecteur IR standard mural 200 anthr

52211



Caractéristiques

Angle de détection	200 °
Couleur	anthracite
Tension d'alimentation	230V +10% / -15%
Fréquence assignée	50/60 Hz
Type de contact	Inter simple + neutre
Pouvoir de coupure	AC1
Puissance éclairage incandescent	1500 W
Plage de temporisation	5s ; 15min
Plage de mesure de luminosité	5/1000 Lux
Réglage de la sensibilité	non
Type de bornier	quick connect
Indice de protection IP	IP55
Mode de fixation	en saillie



Détecteur IR standard mural 200 blanc

52210



Caractéristiques

Angle de détection	200 °
Couleur	blanc
Tension d'alimentation	230V +10% / -15%
Fréquence assignée	50/60 Hz
Type de contact	Inter simple + neutre
Pouvoir de coupure	AC1
Puissance éclairage incandescent	1500 W
Plage de temporisation	5s ; 15min
Plage de mesure de luminosité	5/1000 Lux
Réglage de la sensibilité	non
Type de bornier	quick connect
Indice de protection IP	IP55
Mode de fixation	en saillie



Détecteur IR standard mural 140 anthr

52111



Caractéristiques

Angle de détection	140 °
Couleur	anthracite
Tension d'alimentation	230V +10% / -15%
Fréquence assignée	50/60 Hz
Type de contact	Inter simple + neutre
Pouvoir de coupure	AC1
Puissance éclairage incandescent	1500 W
Plage de temporisation	5s ; 15min
Plage de mesure de luminosité	5/1000 Lux
Réglage de la sensibilité	non
Type de bornier	quick connect
Indice de protection IP	IP55
Mode de fixation	en saillie



Détecteur IR standard mural 140 blanc

52110



Caractéristiques

Angle de détection	140 °
Couleur	blanc
Tension d'alimentation	230V +10% / -15%
Fréquence assignée	50/60 Hz
Type de contact	Inter simple + neutre
Pouvoir de coupure	AC1
Puissance éclairage incandescent	1500 W
Plage de temporisation	5s ; 15min
Plage de mesure de luminosité	5/1000 Lux
Réglage de la sensibilité	non
Type de bornier	quick connect
Indice de protection IP	IP55
Mode de fixation	en saillie