

## Description des fonctions




- Horloge astronomique avec programme hebdomadaire
- 1 canal
- 56 emplacements mémoire
- Fonction de commutation astronomique (calcul automatique des heures de lever et de coucher du soleil pour toute l'année)
  - Décalage pour l'adaptation des heures de lever et de coucher du soleil
  - Données du site programmables par l'intermédiaire de coordonnées ou d'une liste de villes et de pays
  - Commutations MARCHE / ARRÊT fixes programmables (par ex. coupure nocturne)
  - Simulation des heures de commutation (heures astronomiques calculées et commutations MARCHE / ARRÊT programmées)
  - Mode astronomique réversible (soir MARCHE - matin ARRÊT ou soir ARRÊT - matin MARCHE) ou désactivable
- Bornes à ressort DuoFix
  - Pour 2 conducteurs
  - Fils ou torons (avec ou sans manchon d'extrémité)
  - Diamètre du fil : 0,5 à 2,5 mm<sup>2</sup>
  - Bouton de commande permettant de dégager le connecteur de liaison
- Textes à chaque étape de la programmation
  - Date et heure prééglées
  - Aucune restriction de fonction en l'absence de raccordement au réseau
- Interface pour carte mémoire OBELISK top2 (programmation sur PC)
  - Deuxième programme de commutation enfichable
  - Copie de programmes
  - Sauvegarde de programmes
- Réserve de mémoire de 10 ans (pile au lithium)
- Commutation au passage par zéro pour charges élevées et protection des contacts (pas pour les modèles 24 V)
- Heures de commutation astronomiques calculées
- Heures de commutation MARCHE / ARRÊT programmables
- Présélection de commutation
- Commutation MARCHE / ARRÊT permanente
- Compteur horaire intégré
  - Réinitialisable
  - Fonction de surveillance des intervalles de maintenance
- Programme vacances
- Éclairage de l'écran (désactivable)
- Code PIN confidentiel
- Passage automatique à l'heure d'été/hiver
  - Désactivable
  - Les règles de basculement pour l'Europe, les États-Unis, ainsi que d'autres pays, sont préenregistrées dans l'appareil.
  - Il est possible de définir une règle de basculement personnalisée ou une date de basculement fixe.

## Caractéristiques techniques


Tension d'alimentation	230 – 240 V CA
Fréquence	50 – 60 Hz
Largeur	2 modules
Type de montage	Rail DIN
Type de contact	Inverseur
Sortie de commutation	Indépendant des phases
Distance d'ouverture	< 3 mm (μ)
Programme	Programme hebdomadaire, Programme astronomique
Fonctions de programme	MARCHE / ARRÊT

Nombre de canaux	1
Nombre d'emplacements de mémoire	56
Réserve de mémoire	10 Années
Puissance de commutation à 250 V AC, $\cos \varphi = 1$	16 A
Puissance de commutation à 250 V AC, $\cos \varphi = 0,6$	10 A
Charge de lampes à incandescence/ lampes à halogène 230 V	2600 W
Lampes fluocompactes 230 V	170 W
Lampe LED < 2 W	30 W
Lampe LED 2-8 W	100 W
Lampe LED > 8 W	120 W
Charge de tubes fluorescents (compensés en série), non compensée	2300 VA
Charge de tubes fluorescents compensés en série	2300 VA
Charge de tubes fluorescents (compensés en série), à compensation parallèle	730 VA
Charge de tubes fluorescents (RPE)	650 W
Puissance de commutation min.	ca. 10 mA
Période de commutation minimale	1 min
Précision de marche à 25 °C	typique $\pm 0,25$ s/jour (quartz)
Base de temps	Quartz
Consommation stand-by	~0,8 W
Perte de puissance max.	1,3 W
Carte mémoire comprise dans la livraison	–
Norme de contrôle	VDE
Type de raccordement	Bornes à ressort DuoFix
Éléments de commande	4 touches à impulsion
Matériaux du boîtier et d'isolation	Thermoplastiques auto-extinguibles résistant aux hautes températures
Indice de protection	IP 20
Classe de protection	II selon EN 60 730-1
Température ambiante	-30 °C ... +55 °C

## Schémas de raccordement



## Plans d'encombrement



## Accessoires

### Cache-borne 35 mm

- Réf.: 9070064  
Détails ▶ [www.theben.de](http://www.theben.de)



### Kit de programmation OBELISK top2

- Réf.: 9070409  
Détails ▶ [www.theben.de](http://www.theben.de)



### Carte mémoire OBELISK top2

- Réf.: 9070404  
Détails ▶ [www.theben.de](http://www.theben.de)



### Bride pour montage encastré

- Réf.: 9070001  
Détails ▶ [www.theben.de](http://www.theben.de)

