



# BOSCH

Des technologies pour la vie

## Le confort et la performance énergétique

### Climate 5000 RAC

Pompe à chaleur air/air mono-split réversible DC Inverter



3 ans garantie pièces



5 ans garantie compresseur



SCOP 5,2\*



SEER 7,1\*

### Les points forts

- ▶ Unités compactes et design
- ▶ Bas niveau sonore et mode silence
- ▶ Mode faible consommation à l'arrêt 1W
- ▶ Redémarrage automatique après coupure de courant
- ▶ Qualité d'air filtration haute efficacité
- ▶ Confort additionnel avec sonde déportée (Activation Follow Me)



\* Selon modèles.



## Pompe à chaleur air/air mono-split réversible DC Inverter Climate 5000 RAC

Modèle	Climate 5000 RAC 2,6-2	Climate 5000 RAC 3,5-2	Climate 5000 RAC 5,3-2	Climate 5000 RAC 7-2
<b>Désignation unité extérieure</b>	<b>5000 RAC 2,6-2 OUE</b>	<b>5000 RAC 3,5-2 OUE</b>	<b>5000 RAC 5,3-2 OUE</b>	<b>5000 RAC 7-2 OUE</b>
Référence unité extérieure	8 733 500 822	8 733 500 823	8 733 500 824	8 733 500 825
<b>Désignation unité intérieure murale</b>	<b>5000 RAC 2,6-2 IBW</b>	<b>5000 RAC 3,5-2 IBW</b>	<b>5000 RAC 5,3-2 IBW</b>	<b>5000 RAC 7-2 IBW</b>
Référence unité intérieure murale	7 739 834 579	7 739 834 581	7 739 834 583	7 739 834 584
<b>Caractéristiques générales</b>				
Puissance nominale froid (min / max) (W)	<b>2 638</b> (909 / 3 400)	<b>3 517</b> (1 114 / 4 162)	<b>5 275</b> (1 817 / 6 125)	<b>7 034</b> (2 081 / 7 948)
Puissance nominale chaud (min / max) (W)	2 931 (821 / 3 370)	3 810 (1 084 / 4 220)	5 568 (1 377 / 6 741)	7 327 (1 612 / 8 792)
Puissance absorbée nominale froid (W)	710 (100 / 1 240)	1 237 (130 / 1 580)	1 539 (140 / 2 360)	2 345 (160 / 2 960)
Puissance absorbée nominale chaud (W)	739 (120 / 1 200)	964 (100 / 1 580)	1 480 (200 / 2 410)	2 035 (260 / 3 140)
Alimentation électrique (Ph-V-Hz)	1Ph - 230V - 50 Hz			
EER / SEER	3,7 / 6,2	2,8 / 6,1	3,4 / 7,1	3,0 / 6,1
COP / SCOP	4,0 / 4,9	4,0 / 4,6	3,8 / 5,2	3,6 / 5,0
Pression sonore unité intérieure (H/M/B/Silence <sup>(1)</sup> ) (dB(A))	40 / 30 / 26 / 21	40 / 34 / 26 / 22	44 / 37 / 30 / 25	44,5 / 42 / 34,5 / 28
Pression sonore unité extérieure (dB(A))	55,5	56	56	59,5
Débit d'air unité intérieure (m <sup>3</sup> /h)	466 / 360 / 325	534 / 404 / 305	840 / 680 / 540	980 / 817 / 662
Débit d'air unité extérieure (m <sup>3</sup> /h)	1 700	1 700	2 000	3 000
<b>Plage de fonctionnement</b>				
Mode froid (°C)	-15 à 50			
Mode chaud (°C)	-15 à 30			
<b>Classe ErP<sup>(2)</sup></b>				
Classe énergétique froid / chaud	A++ / A+	AA++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
<b>Dimensions et poids</b>				
Unité intérieure (L x P x H) (mm)	805 x 194 x 285	805 x 194 x 285	957 x 213 x 302	1 040 x 220 x 327
Unité extérieure (L x P x H) (mm)	700 x 275 x 550	700 x 275 x 550	800 x 333 x 554	845 x 363 x 702
Poids net (unité intérieure / unité extérieure) (kg)	7,5 / 22,8	7,5 / 22,7	10 / 34	12,3 / 51,5
<b>Caractéristiques frigorifiques</b>				
Type de réfrigérant (PRG)	R32 (675)			
Longueur de raccordement standard (m)	5	5	5	5
Charge additionnelle (g/m)	12	12	12	24
Longueur min / max (m)	3 / 25	3 / 25	3 / 30	3 / 50
Dénivelé max (m)	10	10	20	25

<sup>(1)</sup> Haut / Moyen / Bas / Silence. <sup>(2)</sup> Energy Related Product : produits liés à l'énergie.



\* En cours de certification.

### Recommandé par notre partenaire installateur :



### elm.leblanc SAS

CS 80001 • 29410 Saint-Thégonnec

Hotline technique pour les professionnels :  
du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

**0 820 00 4000** Service 0,12 € / min  
+ prix appel

Pour obtenir les détails techniques de notre gamme de climatisation, consulter notre catalogue tarif Bosch 2019.



[www.pro.bosch-climate.fr](http://www.pro.bosch-climate.fr)



[www.bosch-chauffage.fr](http://www.bosch-chauffage.fr)