OCTEO AUTO DHU










CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| OCTEO | CAISSON AUTO DHU | KIT AUTO DHU | |
|--|---------------------|-----------------|--|
| Code | 607 300 | 607 311 | |
| Type de réseau | Standar | Standard / Long | |
| Groupe | • | 1 | |
| Motorisation | A | AC | |
| Alimentation | 230V - | 230V - 50Hz | |
| Piquages sanitaires extensibles avec brides Ø 80 mm | : | 2 | |
| Bouchons Ø 80 mm | 4 | 4 | |
| Piquages cuisine extensibles avec bride Ø 125 mm | • | 1 | |
| Bouchon Ø 125 mm | • | 1 | |
| Piquage rejet avec bride Ø 125 mm | • | 1 | |
| Sonde Cuisine (thermo-hygrométrique) | • | 1 | |
| Sonde Salle de bains (thermo-hygrométrique) | • | 1 | |
| Consommation électrique (WThC) à partir de | 1 | 7 | |
| Niveau sonore dB(A) à la bouche cuisine | 2! | 5* | |
| Niveau sonore dB(A) à 1,5 m de la bouche cuisine | <2 | 0* | |
| Nombre de vitesse(s) | Multi-vitesses | | |
| Bouches d'extraction sanitaire avec manchettes Ø 80 mm | - | 2x BDOP 80 | |
| Bouches d'extraction cuisine à piles avec manchettes Ø 125 r | n - | 1x BD0P 125 | |
| Cordelette de suspension | • | 1 | |
| Poids (kg) | 5 | ,9 | |
| Classe Energétique | | 3 | |

DIMENSIONS (MM)



* Pour référence : niveau sonore d'une chambre à coucher la nuit : 30 dB(A)

LES + PRODUIT

- Flexibilité et facilité de montage
- Gère automatiquement et intelligemment l'humidité du logement
- Evolutif en pilotage radio et Sérénité

APPLICATION

 VMC simple-flux pour renouvellement d'air permanent dans l'habitat pavillonnaire du T1 au T7 jusqu'à 6 sanitaires.

GAMME

- OCTEO SERENITE ECOWATT RD : à sondes de Qualité d'Air Intérieur
- OCTEO AUTO DHU : à doubles sondes thermo-hygrométriques
- OCTEO HYGRO ST, ECOWATT et HP ECOWATT

CARACTERISTIQUES GENERALES

VMC simple-flux dernière génération. Ultra-adaptable, ce produit est pensé pour tous les environnements. Grâce à sa forme géométrique ultra-compacte, ses piquages orientables à 360° et sa boîte à bornes amovible, son installation se veut ultra-facile en combles ou en faux-plafond.

Une efficience jamais égalée grâce à sa parfaite étanchéité et ses très faibles consommations.

Traite spécifiquement l'humidité de la cuisine et de la SdB grâce au pilotage intelligent du boost, avec différents modes de programmation possibles.

Existe également en version contrôle de la Qualité d'Air Intérieur (SERENITE), hygroréglable (standard, Ecowatt et Ecowatt Haute Pression).











Octeo PowerConnect® Plug&Play - Etanchéité et connectivité jamais égalées





Octeo PowerFix®
Raccordements simplifiés
et ultras résistants





Kit livré avec 3 bouches design extra-plates

ACCESSOIRES

| . | PIQUAGE FLEXIBLE SANITAIRE | | |
|----------------|----------------------------|---------|--|
| | Référence | Code | |
| | PFS 80 | 890 050 | |

| COMMANDE BOOST RADIO | | |
|------------------------|---------|--|
| Référence | Code | |
| KIT BOOST RD | 700 163 | |
| 1 commande heact radio | | |

1 commande boost radio + 1 antenne de réception

| Beeld | |
|-------|--|
| | |

| KIT GESTION QAI | |
|--------------------------|---------|
| Référence | Code |
| KIT SERENITE RD | 700 164 |
| 1 commande boost radio + | |

1 sonde de QAI Sérénité + 1 antenne de réception

| PLAQUE SUPPORT | |
|----------------|--------|
| Référence | Code |
| PS0 | 890 02 |